Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:37

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/generator-pradow-selektywnych-selectronik-5-p-20212.html



GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5

Cena brutto	**1 597,77 zł**
Cena netto	**1 299,00 zł**
Numer katalogowy	**SELECTRONIK-5**
Kod EAN	**5902887092237**
Producent	**DELTA**

Opis produktu

Generator prądów selektywnych SELECTRONIK-5 jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym stosowanym w leczeniu prądami w fizykoterapii

SELECTRONIK-5 jest udoskonaloną wersją poprzedniego urządzenia SELECTRONIK-4Nowy model zachowuje wszystkie funkcje poprzednikaObsługa i działanie są identyczneInnowacja polega na zasilaniu urządzenia przez wbudowane akumulatoryDzięki temu urządzenie staje się bardziej mobilne i elastyczne w działaniu

Urządzenie wyposażone jest w procesor umożliwiający precyzyjne kształtowanie impulsu prądowegoTego typu rozwiązanie uniezależnia kształt impulsu od starzenia się elementów elektronicznych pod wpływem czasuWbudowany 10 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy dokonuje bezpośredniego pomiaru wartości szczytowej płynącego prąduUrządzenie zasilane jest za pomocą akumulatorów Li-IonPrzyciski do sterowania wielkością prądu umożliwiają skokowe, bardzo precyzyjne ustawienie pożądanego natężeniaSelectronik-5 wyposażony jest dodatkowo w szereg urządzeń zabezpieczającychZabezpieczenie zwarciowe (elektroniczne) - ogranicza prąd przy zwarciu elektrod do nastawionej wartości

Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory o pojemności 2600mAh. Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h

Uwaga!W czasie ładowania, ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości wykonywania zabiegówBez jakiejkolwiek obawy można zewrzeć elektrody i regulując prąd klawiszami [+] i [-] sprawdzić działanie całego urządzenia

Uwaga! Przyrząd jest urządzeniem specjalistycznym i powinien być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny

Maksymalne napięcie na elektrodach:	60 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy:	60 mA
Regulacja:	128 kroków
Zasilanie:	2 x Akumulator 18650 Li-Ion
Gniazdo ładowania:	Gniazdo USB-C lub micro USB
Prąd ładowania akumulatora:	max. 2 A
Inne:	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
Zalecana temperatura pracy:	5 °C ... 40 °C
W zestawie:	