

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/generator-znakow-osd-fg-50hd-p-10565.html>

GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD



Cena brutto	874,64 zł
Cena netto	711,09 zł
Numer katalogowy	FG-50HD
Kod EAN	5902887015564
Producent	DELTA

Opis produktu

Urządzenie służy do nałożenia znaków alfanumerycznych na obraz z kamery

Urządzenie FG-50HD w połączeniu ze snifferem SNIF-42 umożliwia przechwytywanie danych wysyłanych z różnych urządzeń poprzez port RS-232 i umieszczanie ich w obrazie pochodzącym z kamer CCTV. Przykładami takich urządzeń mogą być np.: drukarki i kasy fiskalne, wagi, siłomierze, liczarki banknotów, rejestratory czasu pracy i inne, posiadające port RS-232 / RS-485.

Urządzenie obsługuje analogowe kamery CCTV w następujących standardach: PAL, AHD, HD-CVI, HD-TVI, zarówno w rozdzielczości 720p jak i 1080p.

Od strony sygnału wideo FG-50HD działa jako urządzenie przelotowe, posiadające wejście i wyjście sygnału. Pozwala to na wyświetlenie obrazu z kamery CCTV, z jednoczesnym umieszczeniem listy produktów rejestrowanych na stanowisku kasy fiskalnej. Urządzenie może służyć jako dodatkowe zabezpieczenie stanowiska sprzedaży. Umożliwia kontrolę wydawanych produktów zgodnie z wystawionym paragonem.

Dodatkowo FG-50HD może działać w trybie terminala znakowego i wyświetlać wszystkie ciągi znakowe odbierane z kontrolowanego urządzenia. Przykładem może być wyświetlanie wagi, temperatury, lub innych wielkości z dowolnego czujnika wyposażonego w RS-232 / RS-485. Istnieje możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb klienta, np.: dopisanie nowego protokołu komunikacyjnego obsługującego inne urządzenia niż wyszczególnione.

Urządzenia FG-50HD oraz SG-55HD są zgodne sprzętowo. Istnieje możliwość przechodzenia między nimi za pomocą aktualizacji oprogramowania. Oznacza to, że mając FG-50HD można dokonać migracji do SG-55HD wgrywając tylko jego firmware, który jest dostępny na stronie producenta. Dokładnie tak samo w drugą stronę - można SG-55HD przekształcić w

FG-50HD

Od wersji firmware 1.25 istnieje możliwość modyfikacji i wgrywania własnych czcionek. W urządzeniu zaimplementowano także tryb graficzny

Obsługiwane standardy: