Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:27

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf1241-tb3f4-dw-s8-35mm-13mpx-4mm-4mpx-dahua-p-29244.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8 3.5 mm - 1.3 Mpx, 4 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	**7 991,31 zł**
Cena netto	**6 497,00 zł**
Numer katalogowy	**TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8**
Kod EAN	**6923172568397**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnychUrządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetleniaDodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpieniaUrządzenie posiada również funkcję pomiaru temperatury

Możliwość nałożenia obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny sprawia, że uzyskuje się dużo większą czytelność w porównaniu do tradycyjnych kamer termowizyjnych

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	51 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 px - 1.3 Mpx , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

Zakres pomiaru temperatury:	-20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 2 °C, ± 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	71 °
Rozdzielczość:	2336 x 1752 px - 4 Mpx , 1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 704 x 576 px - D1
Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	