Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:26

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf2241-b3f4-dw-s2-35mm-960p-40mm-4mpx-dahua-p-28103.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-B3F4-DW-S2 3.5 mm - 960p, 4.0 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	**9 808,02 zł**
Cena netto	**7 974,00 zł**
Numer katalogowy	**TPC-BF2241-B3F4-DW-S2**
Kod EAN	**6923172532701**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF2241-B3F4-DW-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnychUrządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetleniaDodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	50.6 °
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Obiektyw:	4.0 mm
Kąt widzenia:	71.2 °
Zoom optyczny:	
Zasięg oświetlacza IR:	35 m
Zoom cyfrowy:	
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF
Czułość:	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0

Dane ogólne:

Standard:	IP, PAL
Wyjście wideo:	Wyjście CVBS, SPOT - 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	