Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:46

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf2241-tb3f4-dw-s2-35mm-960p-40mm-4mpx-dahua-p-29289.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2 3.5 mm - 960p, 4.0 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	**10 447,62 zł**
Cena netto	**8 494,00 zł**
Numer katalogowy	**TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2**
Kod EAN	**6923172532688**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Kamera IP termowizyjna Dahua **TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2** łączy kanał termiczny 256×192 z obrazem wizyjnym 4 Mpx, umożliwiając jednoczesny nadzór i wykrywanie zagrożeń cieplnych. Funkcje AI, takie jak ochrona obwodowa, klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja ciepła oraz alarm dźwiękowo-świetlny, zwiększają skuteczność zabezpieczenia obiektów. Dwukanałowa analiza obrazu i obudowa IP67 sprawiają, że kamera dobrze sprawdzi się w monitoringu zewnętrznym.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	≤ 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	50.6 °
Zoom cyfrowy:	16 x
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px
Zakres pomiaru temperatury:	-20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 2 °C, ± 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	4.0 mm
Kąt widzenia:	71.2 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Czułość:	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR:	35 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	