

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf2241-tb7f8-s2-70mm-960p-80mm-4mpx-dahua-p-17005.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC- BF2241-TB7F8-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	10 874,43 zł
Cena netto	8 841,00 zł
Numer katalogowy	TPC-BF2241-TB7F8-S2
Kod EAN	5902887072673
Producent	DAHUA

Opis produktu



Dualna kamera termowizyjna TPC-BF2241-TB7F8-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wystania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7.0 mm
Kąt widzenia:	24 °
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
--------------	-------------------------------

Wielkość matrycy:	4 Mpx
Obiektyw:	8.0 mm
Kąt widzenia:	33.4 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Czułość:	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF

Dane ogólne:

Standard:

TCP/IP, CVBS

Wyjście wideo:

CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC

Interfejs RS-485:



Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

1 / 1

Audio: