Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:27

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf5441-b7f4-bm-s2-75mm-14mpx-40mm-4mpx-dahua-p-28093.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF5441-B7F4-BM-S2 7.5 mm - 1.4 Mpx 4.0 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	**29 538,45 zł**
Cena netto	**24 015,00 zł**
Numer katalogowy	**TPC-BF5441-B7F4-BM-S2**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

DHI-TPC-BF5441 to hybrydowa kamera termowizyjna Dahua typu bullet, łącząca kanał termiczny z kanałem wizyjnym**4 Mpx**. Urządzenie jest przeznaczone do zewnętrznej ochrony perymetrycznej i detekcji źródeł ciepła na średnich dystansach. Kamera obsługuje detekcję ciepła, śledzenie gorących i zimnych punktów, przekroczenie linii, wtargnięcie oraz klasyfikację ludzi i pojazdów. Model oferuje alarm świetlny i dźwiękowy, dwukierunkowe audio, tryb**PIP**, **fusion mode**, zapis na karcie **microSD do 512 GB** oraz zasilanie **12 V DC**, **PoE**, **ePoE** i **PoE+**. Obudowa o klasie **IP67** umożliwia pracę w wymagających warunkach zewnętrznych.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	400 x 300 px
Wielkość plamki:	17 µm
Czułość cieplna (NETD):	≤ 35 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7.5 mm
Kąt widzenia:	53.5 °
Rozdzielczość:	max. 1280 x 1024 - 1.4 Mpx

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	4.0 mm
Kąt widzenia:	87 °
Zoom optyczny:	✖

Zasięg oświetlacza IR:	
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	80 m
Zoom cyfrowy:	
Rozdzielczość:	max. 2688 x 1520 - 4 Mpx
Czułość:	0.01 Lux (kolor) @ F2.0 0.001 Lux (B/W) @ F2.0

Dane ogólne:

Standard:	IP, PAL
Wyjście wideo:	Wyjście CVBS, SPOT - 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	