

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-b3f4-s2-35mm-960p-4mm-4mpx-dahua-p-17423.html>



## HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC- DF1241-B3F4-S2 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	<b>5 546,07 zł</b>
Cena netto	<b>4 509,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TPC-DF1241-B3F4-S2</b>
Kod EAN	<b>6939554923647</b>
Producent	<b>DAHUA</b>

### Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-DF1241-B3F4-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	51 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

### KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx

---

Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	71 °
Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1

**Dane ogólne:**

Standard:

TCP/IP

Wyjście wideo:



Interfejs RS-485:



Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

1 / 1

Audio: