Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:32

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-tb2f2-dw-s8-v1-26mm-960p-28mm-4mpx-dahua-p-28395.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1 2.6 mm - 960p, 2.8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	**7 991,31 zł**
Cena netto	**6 497,00 zł**
Numer katalogowy	**TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1**
Kod EAN	**6937552429024**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Dahua TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1 to hybrydowa kamera termowizyjna z detektorem 256 × 192 px oraz kamerą światła widzialnego 4 MP. Umożliwia pomiar temperatury w zakresie od -20°C do +650°C oraz wykrywanie pożaru, dymu, palenia, rozmów telefonicznych, przekroczenia linii i wtargnięcia.

Kamera oferuje klasyfikację ludzi i pojazdów, oświetlacz IR do 30 m, światło białe, sygnalizację czerwono-niebieską i dwa mikrofony. Obsługuje zasilanie PoE lub 12–24 V DC, a obudowa IP67 pozwala na pracę na zewnątrz.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	2.6 mm
Kąt widzenia:	66.8 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	112.2 °
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	