Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:27

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-sd2241-b3f4-dw-s2-35mm-960p-4mpx-4mm-dahua-p-29288.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-SD2241-B3F4-DW-S2 3.5 mm - 960p, - 4 Mpx 4 mm DAHUA

Cena brutto	**11 222,52 zł**
Cena netto	**9 124,00 zł**
Numer katalogowy	**TPC-SD2241-B3F4-DW-S2**
Kod EAN	**6923172535771**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Kamera IP termowizyjna Dahua **TPC-SD2241-B3F4-DW-S2** to obrotowy model hybrydowy łączący kanał termiczny 256x192 z obrazem wizyjnym 4 Mpx, przeznaczony do średniodystansowej ochrony obwodowej. Funkcje AI obejmują detekcję ciepła, klasyfikację ludzi i pojazdów, linie wirtualne oraz alarm dźwiękowo-świetlny, co pozwala skutecznie wykrywać zagrożenia. Dwukanałowa fuzja obrazu, pełny zakres PTZ oraz obudowa IP66 sprawdzają się w monitoringu zewnętrznym i przemysłowym.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	≤ 40 mK
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	50.6 °
Zoom cyfrowy:	16 x
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ,
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	71.2 °
Zoom optyczny:	✗
Zoom cyfrowy:	✗
Zasięg oświetlacza IR:	✗
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	✓

Dane ogólne:

Standard:	IP, PAL
Wyjście wideo:	Wyjście CVBS, SPOT - 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485:	✓
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	