

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/inteligentny-sterownik-oswietlenia-led-wlightbox-problebox-wi-fi-12-24v-dc-p-17858.html>



# INTELIĞENTNY STEROWNIK OŚWIEIŁTENIA LED WL IGHTBOX- PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>199,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>161,79 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX</b> |
| Kod EAN          | <b>5900168580305</b>        |
| Producent        | <b>BleBox</b>               |

## Opis produktu

Sterownik WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX umożliwia pełną kontrolę taśm LED (sterowanie kolorami, temperaturą barwową, jasnością, efektami, czasem zmiany, itp.)Urządzenie posiada 4 kanały wyjściowe umożliwiające sterowanie kilkoma taśmami LED zarówno wielokanałowymi jak i jednokanałowymi (kolorowymi i białymi)Urządzenie dzięki obudowie o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz antenie zewnętrznej może być umieszczone na zewnątrz w miejscu oddalonym od routera

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-FiSterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymiKontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Uwaga!Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do masyUrządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi)

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                  | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V |
| Napięcie znamionowe:           | 12 ... 24 V DC                                                              |
| Maksymalne łączne obciążenie:  | 288 W                                                                       |
| Całkowity maksymalny prąd:     | 12 A ( 3 A / Kanał )                                                        |
| Liczba wejść:                  | 1                                                                           |
| Liczba wyjść:                  | 4                                                                           |
| Typ złącza:                    | zaciski skręcane                                                            |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g                                               |
| Dostęp z telefonu komórkowego: |                                                                             |