

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/inwerterowy-agregat-pradotworczy-kd-185-1500w-kraftdele-p-16804.html>



## INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KD-185 1500 W Kraft&Dele

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 259,66 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>2 650,13 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>KD-185</b>         |
| Kod EAN          | <b>5903957005676</b>  |
| Producent        | <b>Kraft&amp;Dele</b> |

### Opis produktu

Zastosowanie technologii z wykorzystaniem inwertera, pozwala na uzyskanie stabilnego napięcia wyjściowego pozwalającego na bezpieczne zasilanie odbiorników elektronicznych

Agregat inwerterowy znajduje zastosowanie do awaryjnego zasilania: komputerów, serwerowni, telefonów, sterowników pieców CO, sterowanego cyfrowo wyposażenia gospodarstw domowych, pomp ciepła, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych i garażowych, różnego rodzaju aparatów medycznych, a także innych urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Stanowi również wygodne zasilanie w zakresie turystyki np. przyczepy kempingowe, kampery, łodzie, itp.

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna:                | 1500 W                                                                              |
| Napięcie wyjściowe:           | 230 V AC                                                                            |
| Liczba gniazd sieciowych:     | 1 szt. - jednofazowe                                                                |
| Wbudowany woltomierz:         |  |
| Częstotliwość wyjściowa:      | 50 Hz                                                                               |
| Stabilizacja napięcia:        | Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)                          |
| Wyjście 12V DC:               |  |
| Pojemność skokowa silnika:    | 60 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| Typ silnika:                  | R60-i                                                                               |
| Rozruch silnika:              | 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem                             |
| Poziom hałasu w czasie pracy: | Ręczny                                                                              |
| Średnie spalanie:             | ≤ 95 dBA                                                                            |
| Pojemność zbiornika paliwa:   | min. 0.65 l/h                                                                       |
| Wskaźnik poziomu paliwa:      | 2.6 l                                                                               |
|                               |  |
| Wybrane cechy:                |                                                                                     |