

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kabel-cctv-rg-592x075200-p-11171.html>

# KABEL CCTV RG-59+2X0.75/200



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 2,89 zł          |
| Cena netto       | 2,35 zł          |
| Numer katalogowy | RG-59+2X0.75/200 |
| Kod EAN          | 5902887018626    |

## Opis produktu

Specjalistyczny kabel do TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W odcinku:</b>                     | <b>200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>                       |
| Kabel koncentryczny:                  | RG-59                                                                           |
| Żyła wewnętrzna:                      | Ø 0.59 mm Cu Drut                                                               |
| Dielektryk:                           | Ø 3.7 mm PE pełny                                                               |
| Ekran:                                |                                                                                 |
| Oplot:                                | Linka Cu                                                                        |
| Impedancja:                           | 75 Ω                                                                            |
| Powłoka zewnętrzna:                   | Ø 6.1 mm PVC                                                                    |
| Tłumienność przewodu na odcinku 100m: | 11.3 dB @ 100 MHz<br>16.3 dB @ 200 MHz<br>27 dB @ 500 MHz<br>40.6 dB @ 1000 MHz |
| <b>Przewód elektryczny:</b>           |                                                                                 |
| Żyła wewnętrzna:                      | 2 x 0.75 mm Linka : Al + Cu                                                     |
| Rezystancja żył zasilających:         | 4 Ω / 100 m                                                                     |
| Powłoka zewnętrzna:                   | Ø 5 mm                                                                          |
| Gwarancja:                            | 2 lata                                                                          |