

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kabel-cctv-rg-592x075zel-p-9046.html>

# KABEL CCTV RG-59+2X0.75/ZEL



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 3,46 zł          |
| Cena netto       | 2,81 zł          |
| Numer katalogowy | RG-59+2X0.75/ZEL |
| Kod EAN          | 5902887033407    |

## Opis produktu

Specjalistyczny kabel do TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR

Kabel koncentryczny jest zabezpieczony żel

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W odcinku:</b>                     | <b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>                                              |
| Kabel koncentryczny:                  | RG-59                                                                                                  |
| Żyła wewnętrzna:                      | Ø 0.59 mm - Drut Cu                                                                                    |
| Dielektryk:                           | Ø 3.7 mm PE pełny                                                                                      |
| Ekran:                                |                     |
| Oplot:                                | Linka Cu, Pokrycie : 90 %                                                                              |
| Impedancja:                           | 75 Ω                                                                                                   |
| Powłoka zewnętrzna:                   | Ø 5.9 mm : PVC + żel                                                                                   |
| Tłumienność przewodu na odcinku 100m: | 10.9 dB @ 100 MHz<br>15.2 dB @ 200 MHz<br>23.2 dB @ 450 MHz<br>32.6 dB @ 800 MHz<br>36.6 dB @ 1000 MHz |
| <b>Przewód elektryczny:</b>           |                                                                                                        |
| Żyła wewnętrzna:                      | 2 x 0.75 mm Linka : Al + Cu                                                                            |
| Rezystancja żył zasilających:         | 4 Ω / 100 m                                                                                            |
| Powłoka zewnętrzna:                   | Ø 5 mm                                                                                                 |

---

Gwarancja:

2 lata