

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kabel-koncentryczny-triset-113200-p-12525.html>

# KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-113/200



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 2,98 zł         |
| Cena netto       | 2,42 zł         |
| Numer katalogowy | TRISSET-113/200 |
| Kod EAN          | 5907634500409   |

## Opis produktu

TRISSET-113/200 jest nowoczesnym kablem o impedancji 75 Ω charakteryzującym się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymiDla ułatwienia pracy, na kablu co 1 m został nadrukowany znacznik długości

Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych

| W odcinku:                          |  | 200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Kabel koncentryczny:                |  | TRISSET                                            |
| Żyła wewnętrzna:                    |  | Ø 1.13 mm Cu Drut                                  |
| Dielektryk:                         |  | Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)                     |
| Ekran:                              |  | Folia - Al/PET/Al                                  |
| Oplot:                              |  | 81 % Drut Al                                       |
| Powłoka zewnętrzna:                 |  | Ø 6.8 mm PVC                                       |
| Kolor powłoki:                      |  | Biały                                              |
| Minimalny promień gięcia:           |  | 30 mm                                              |
| Impedancja:                         |  | 75 Ω ± 3                                           |
| Pojemność:                          |  | 52 pF/m ± 2                                        |
| Rezystancja żyły dla prądu stałego: |  | 16.85 Ω/km                                         |
| Rezystancja izolacji:               |  | 2000 MΩ/km                                         |
| Skuteczność ekranowania:            |  | > 100 dB @100-900 MHz                              |
| Współczynnik skrócenia fali:        |  | 84 %                                               |
| Waga:                               |  | 45 kg/km                                           |
| Wybrane cechy:                      |  |                                                    |