

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kabel-koncentryczny-triset-113pe200-p-15092.html>

# KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-113PE/200



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 2,78 zł           |
| Cena netto       | 2,26 zł           |
| Numer katalogowy | TRISSET-113PE/200 |
| Kod EAN          | 5907634590882     |

## Opis produktu

Wysokiej jakości przewód koncentryczny TRISSET-113PE/200 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczychZ powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T/T2 oraz satelitarna DVB-S/S2)

Kabel wykonany w płaszczu PE (polietylen), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych

Dla ułatwienia pracy, na kablu co 1 m został nadrukowany znacznik długości

Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych

### Kabel jest żelowany

| W odcinku:                          | 200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kabel koncentryczny:                | TRISSET                                            |
| Żyła wewnętrzna:                    | Ø 1.13 mm Cu Drut                                  |
| Dielektryk:                         | Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)                     |
| Ekran:                              | Al/PET/Al - 30 µm / 12 µm / 30 µm                  |
| Oplot:                              | 81 % Drut Al                                       |
| Powłoka zewnętrzna:                 | Ø 6.8 mm PE + żel                                  |
| Kolor powłoki:                      | Czarny                                             |
| Rezystancja żyły dla prądu stałego: | 16.85 Ω/km                                         |
| Pojemność:                          | 52 pF/m                                            |
| Rezystancja izolacji:               | 2000 MΩ/km                                         |
| Współczynnik skrócenia fali:        | 84 %                                               |
| Impedancja:                         | 75 Ω                                               |
| Skuteczność ekranowania:            | ≥ 90 dB @100-900 MHz                               |
| Minimalny promień gięcia:           | 35 mm                                              |
| Wybrane cechy:                      |                                                    |