Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:46

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce12df3t-lfs28mm-smart-hybrid-light-colorvu-1080p-hikvision-p-24181.html



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE12DF3T-LFS(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 1080p Hikvision

Cena brutto	**544,89 zł**
Cena netto	**443,00 zł**
Numer katalogowy	**DS-2CE12DF3T-LFS(2.8MM)**
Kod EAN	**6942160443300**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazuZmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunkuKamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
	960 x 576 - 960H, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio:	