

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce56d0t-irf36mmc-1080p-hikvision-p-14917.html>



# KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRF(3.6mm)(C) - 1080p Hikvision

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>214,02 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>174,00 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CE56D0T-IRF(3.6M</b> |
| Kod EAN          | <b>6954273694067</b>        |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>            |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL               |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS                     |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                                   |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p                       |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 25 m                                      |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                              |
| Obiektyw:                      | 3.6 mm                                    |
| Kąt widzenia:                  | 80 °                                      |
| Współpraca z oświetlaczem IR:  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni      |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω |
| Wybrane funkcje:               |                                           |