

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw2802t-a-0280b-83mpx-4k-uhd-28mm-dahua-p-13066.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	958,17 zł
Cena netto	779,00 zł
Numer katalogowy	HAC-HDW2802T-A-0280B
Kod EAN	6939554932885
Producent	DAHUA

Opis produktu

.Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

.Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD).Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

.Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI.Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

.Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H, PAL
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza IR:	50 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	