Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:03

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-bcs-l-eip48vsr4-ai1-83mpx-4k-uhd-27-135mm-motozoom-bcs-line-p-19927.html



KAMERA IP BCS-L-EIP48VSR4-AI1 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line

Cena brutto	**2 151,27 zł**
Cena netto	**1 749,00 zł**
Numer katalogowy	**BCS-L-EIP48VSR4-AI1**
Kod EAN	**5904890708761**
Producent	**BCS Line**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Szeroki zakres zmiany pola widzenia kamery pozwala na optymalne wykadrowanie obrazuKamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzeniaMożliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm @ F1.5 - Motozoom
Kąt widzenia:	113 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	✖
Audio:	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	