

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2347g2h-lisusl28efblack-smart-hybrid-light-colorvu-4mpx-hikvision-p-24244.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KAMERA IP DS-2CD2347G2 H-LISU/SL(2.8)(EF)(BLACK) Smart Hybrid Light ColorVu - 4 Mpx Hikvision

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 1 640,82 zł |
| Cena netto | 1 334,00 zł |
| Numer katalogowy | DS-2CD2347G2H-LISUSL(2.8)(EF)(BLACK) |
| Kod EAN | 6942160440064 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Uwaga!Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 104 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |