

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2366g2-iu28mmc-acusense-6mpx-hikvision-p-19516.html>



# KAMERA IP DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C) ACUSENSE 6 Mpx Hikvision

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | 1 558,41 zł               |
| Cena netto       | 1 267,00 zł               |
| Numer katalogowy | DS-2CD2366G2-IU(2.8MM)(C) |
| Kod EAN          | 6931847120894             |
| Producent        | HIKVISION                 |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacjiKamera z serii AcuSense

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowychKamera spełnia klasę szczelności IP67

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                                                         |
| Przetwornik:                | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS                                                                  |
| Wielkość matrycy:           | 6 Mpx                                                                                          |
| Rozdzielczość:              | 3200 x 1800 - 5.7 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                                                         |
| Kąt widzenia:               | 105 °                                                                                          |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m                                                                                           |
| Interfejs RS-485:           |             |
| Gniazdo karty pamięci:      | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)                                         |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                        |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |             |
| Audio:                      |                                                                                                |