

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2t43g2-2li4mm-smart-hybrid-light-acusense-4mpx-hikvision-p-24247.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## KAMERA IP DS-2CD2T43G2-2LI(4MM) Smart Hybrid Light AcuSense - 4 Mpx Hikvision

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 292,73 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 051,00 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2T43G2-2LI(4MM )</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160462882</b>          |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>              |




### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSenseUrządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|   |   |
|---|---|
| Standard:                                 | IP  |
| Rozdzielczość:                            | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p                   |
| Przetwornik:                              | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS   |
| Obiektyw:                                 | 4 mm  |
| Kąt widzenia:                             | 84 °  |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m  |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 60 m  |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB  |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |  |
| Audio:                                    |  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kI/s @ 4 Mpx   |
| Interfejs:                                | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| WEB Server:                               | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 6   |
| ONVIF:                                    |  |

---

Inteligentna analiza obrazu: