

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ids-2cd7a86g0-izhsy28-12mm-83mpx-4k-uhd-28-12mm-motozoom-hikvision-p-17666.html>



## KAMERA IP IDS-2CD7A86G 0-IZHSY(2.8-12MM) - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM Hikvision


Cena brutto	<b>7 320,96 zł</b>
Cena netto	<b>5 952,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>IDS-2CD7A86G0-IZHSY(2.8-12MM)</b>
Kod EAN	<b>6931847130992</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Jest to kamera z serii Darkfighter, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx 4K UHD
Rozdzielczość:	3860 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - <b>Motozoom</b>
Kąt widzenia:	112 ° ... 41 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF:	
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)

---

Wejścia / wyjścia alarmowe:  
Audio:

2 / 2