Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:38

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw5449h-ase-d2-0280b-full-color-dual-lens-4mpx-28mm-dahua-p-16551.html



KAMERA IP IPC-HDW5449H-ASE-D2-0280B Full-Color Dual-Lens - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	**4 237,35 zł**
Cena netto	**3 445,00 zł**
Numer katalogowy	**IPC-HDW5449H-ASE-D2-**
Kod EAN	**6923172540287**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Kamera sieciowa **DAHUA Dual-Lens** to nowoczesna kamera łącząca w sobie 3 innowacyjne technologie: **Dual Light Fusion** - przetwarzanie obrazu w oparciu o 2 przetworniki oraz 2 obiektywy, **Dahua Full-Color** - obraz w kolorze 24/7, **WizMind** - funkcje sztucznej inteligencji AIKamera posiada również 2 hybrydowe oświetlacze LED wyposażone w diody IR oraz światła białego

Technologia **Dual Light Fusion** (podwójnej fuzji światła) pozwala kamerze na zebranie widocznych detali kolorystycznych obrazu i informacji o jasności używając do tego celu oddzielnych obiektywówJeden przetwornik kamery przetwarza obraz w zakresie światła widzialnego, a drugi w zakresie podczerwieniDzięki mapowaniu klatek na poziomie pikseli otrzymywane obrazy są wyraźne, wysokiej rozdzielczości i o żywych kolorach nawet gdy dodatkowe oświetlenie białym światłem jest wyłączoneTakie przetwarzanie obrazu umożliwia znaczące zredukowanie zanieczyszczenia światłem monitorowanej sceny w nocy

Dzięki wykorzystaniu wysoce precyzyjnego procesu aktywnego wyrównywania AA - Active Alignment, obiektywy i przetworniki tych kamer są precyzyjnie wyrównane co umożliwia wierne i dokładne odwzorowanie przechwytywanego obrazuDuża apertura obiektywu F1.0 zwiększa ilość światła padającego na przetwornikDuży rozmiar przetwornika 1/1.8" zapewnia zwiększenie jasności obrazuKamera uzyskuje dzięki temu 14-krotnie wyższy współczynnik S/N w porównaniu do tradycyjnych modeli

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPxKamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazuMożliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/ePoE sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2 x 2.8 mm / F1.0

Kąt widzenia: