

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ipc-hdw8341x-3d-0280b-s2-3mpx-28mm-dahua-p-7260.html>



KAMERA IP IPC-HDW8 341X-3D-0280B-S2 - 3 Mpx, 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	4 781,01 zł
Cena netto	3 887,00 zł
Numer katalogowy	IPC-HDW8341X-3D-0280
Kod EAN	6939554926822
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera zliczająca Dahua Stereo Vision wykorzystuje obrazowanie z dwóch przetworników do wykrywania ludzi oraz śledzenia i analizy zachowania w czasie rzeczywistym

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji	
Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	2 x 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2 x 3.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
	Firmware 2.622.0000000.2.R, build: 2018-03-12
	Strumień główny : 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
	Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Obiektyw:	2.8 mm, 3.6 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.8 mm, 6.3 mm, 7.5 mm, 8.5 mm, 11mm, 12mm, 16mm, 18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm, 110mm, 125mm, 150mm, 180mm, 250mm, 350mm, 500mm, 700mm, 1100mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm, 8500mm, 9000mm, 9500mm, 10000mm
Kąt widzenia:	Strumień główny 1: 4096 x 1536 137 ° (poziom) 114 ° (pion)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264

Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	2 x Wejście na mikrofon zewnętrzny Wbudowany mikrofon Wyjście audio
Przepływność (bitrate):	Obsługa dwukierunkowego audio 800 kbit/s @ H.265 192 ... 10240 kbit/s @ H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.1 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	