Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:27

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a400bw-def1t5-acusense-37mpx-4mm-hikvision-p-19318.html



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) AcuSense 3.7 Mpx 4 mm Hikvision

Cena brutto	**2 419,41 zł**
Cena netto	**1 967,00 zł**
Numer katalogowy	**DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)**
Kod EAN	**6931847160197**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczościDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Kamera z serii AcuSense

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	89 °
Zoom optyczny:	✗
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	✗
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	✗
Prędkość obrotowa przy presetach:	60 °/s (poziom) 50 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	