

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a400bw-dewf1t5-acusense-4mpx-4mm-hikvision-p-20737.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A4 00BW-DE/W(F1)(T5) AcuSense - 4 Mpx 4 mm Hikvision

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto | 2 209,08 zł |
| Cena netto | 1 796,00 zł |
| Numer katalogowy | DS-2DE3A400BW-DEW(F1)(T5) |
| Kod EAN | 6931847160203 |
| Producent | HIKVISION |




Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Kamera z serii AcuSense

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | 89 ° |
| Zoom optyczny: |  |
| Zoom cyfrowy: | x 16 |
| Zasięg oświetlacza IR: |  |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 52 dB |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | 60 °/s (poziom) 50 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion) |
| Zakres obrotu w poziomie: | 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką |
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° |
| Interfejs RS-485: |  |

| | |
|-----------------------------|---|
| Liczba presetów: | 300 |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |