

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a404iwg-e-37mpx-28-12mm-hikvision-p-19319.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A404IWG-E 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

Cena brutto	2 234,91 zł
Cena netto	1 817,00 zł
Numer katalogowy	DS-2DE3A404IWG-E
Kod EAN	6931847199357
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	97 ° ... 32 °
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	30
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	6 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	60 °/s (poziom) 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	

Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	