

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-ds-2de7a432iw-aebt5-acusense-37-mpx-59-1888-mm-hikvision-p-20691.html>



## KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA DS-2DE7A432IW-AEB(T5) AcuSense 3.7 Mpx 5.9 ... 188.8 mm Hikvision

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 709,64 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>6 268,00 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DS-2DE7A432IW-AEB(T5)</b> |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>             |

### Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera z serii AcuSense. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem Hi-PoE sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości  $\geq 1920 \times 1080$  zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                         | IP                                                                                        |
| Rozdzielczość:                    | 2560 x 1440 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                      | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS                                                             |
| Obiektyw:                         | 5.9 ... 188.8 mm                                                                          |
| Kąt widzenia:                     | 50.8 ° ... 2.6 °                                                                          |
| Zoom optyczny:                    | x 32                                                                                      |
| Zoom cyfrowy:                     | x 16                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza IR:            | 200 m                                                                                     |
| Wyjście wideo:                    |        |
| Prędkość obrotowa przy presetach: |                                                                                           |