

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd22404t-gn-w-wi-fi-4mpx-27-11mm-dahua-p-13106.html>



KAMERA IP
SZYBKOOBROTOWA
ZEWNĘTRZNA
SD22404T-GN-W Wi-Fi, - 4 Mpx 2.7 ...
11 mm DAHUA

Cena brutto	2 334,54 zł
Cena netto	1 898,00 zł
Numer katalogowy	SD22404T-GN-W
Kod EAN	6939554942464
Producent	DAHUA

Opis produktu

.Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości.Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

.Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

.W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 4Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Oświetlacz IR:	
Obiektyw:	2.7 ... 11 mm
Kąt widzenia:	113 ° ... 30 ° (dane producenta)
Zoom optyczny:	x10 ... 33 ° (nasze testy)
Zoom cyfrowy:	x 16

Czyliś pracy:

Stosunek sygnał/szum (S/N):

Prędkość obrotowa przy presetach:

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):

Zakres obrotu w poziomie:

Zakres obrotu w pionie:

Protokoły:

Interfejs RS-485:

Liczba presetów:

Skanowanie w poziomie:

Ustawiane trasy ruchu:

Metoda kompresji obrazu:

Audio:

Przepływność (bitrate):

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Prędkość transmisji strumienia głównego:

Interfejs sieciowy:

Protokoły sieciowe:

Gniazdo karty pamięci:

WEB Server:

Maks. liczba użytkowników on-line:

ONVIF:

Dostęp z telefonu komórkowego:

Wybrane funkcje:

0.005 Lux (B/W)

Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.623.0000000.7.R.R4.495, build: 2018-11-24

Strumień główny : 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720

Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288

Strumień pomocniczy : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288

100 °/s (poziom)

60 °/s (pion)

0.1 °/s (pion) jest ograniczony krawędzią

0 ° ... 90 °

DH-SD



300



5

H.265 / H.264 / MJPEG



448 ... 8192 kbit/s



25 kl/s @ 4 Mpx

10/100 Base-TX (RJ-45)

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Wbudowany, Zgodność z NVR

20

16.12

Port 37777 Android: Darmowa aplikacja [gDMSS Lite](#)

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja [iDMSS Lite](#)

Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus