

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd42212t-hn-s2-1080p-53-64mm-dahua-p-6981.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD42212T-HN-S2 - 1080p 5.3 ... 64 mm DAHUA

Cena brutto	3 480,90 zł
Cena netto	2 830,00 zł
Numer katalogowy	SD42212T-HN
Kod EAN	6939554932281
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
	1280 x 720 - 720p
	704 x 576 - D1
	Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
Tryby pracy:	Firmware 2.400.0000.9.R.T4.1216.3N.NR Bulid: 2016-05-25
	Strumień główny, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
	Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288
	Strumień pomocniczy 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
System skanowania:	Strefowy

Obiektów:	5.1 ... 61.2 mm
Kąt widzenia:	59 ° ... 5.2 ° (dane producenta) 60 ° ... 7 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 12
Zoom cyfrowy:	x 16
Czułość:	0.05 Lux @ F1.6 (kolor), 0.005 Lux @ F1.6 (B&W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	55 dB (A @ 1 kHz)
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 300 °/s (poziom) max. 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-2 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	224 ... 8192 kbit/s - H.264 2048 ... 16384 kbit/s - MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Wyjście na HDMI 1080p 1 ... 50 kl/s - 720p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.42
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Konfigurowalne strefy prywatności - 24 BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, Poruszanie się, brak dostępu przez detekcję (WZP)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 - Dostęp przez aplikację (WZP) Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80

RTSP Adres:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny