Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:03

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdbw1500ra-z-il-a-27135-s3-dip-5mpx-27-135mm-motozoom-dahua-p-28650.html



KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW1500RA-Z-IL-A-27135-S3-DIP - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena brutto	**504,30 zł**
Cena netto	**410,00 zł**
Numer katalogowy	**HAC-HDBW1500RA-Z-IL-A-27135-S3-DIP**
Kod EAN	**6937552426061**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Kamera Dahua HAC-HDBW1500RA-Z-IL-A-27135-S3-DIP to kopułkowa kamera HDCVI 5 Mpx z obiektywem motozoom 2.7–13.5 mm, wbudowanym mikrofonem oraz technologią Smart Dual Light. Urządzenie automatycznie przełącza się między podczerwienią a światłem ciepłym, zapewniając dobrą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.

Model oferuje zasięg IR do 80 m oraz światła ciepłego do 60 m. Obsługuje standardy CVI, TVI, AHD i CVBS, dzięki czemu może współpracować z różnymi systemami analogowego monitoringu HD. Metalowa obudowa o klasie szczelności IP67 i odporności IK10 pozwala na montaż wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ CVI 25 kl/s , 2880 x 1620 - 5 Mpx @ TVI 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	32.7 ° ... 111.8 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	60 m
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω Ustawiane przełącznikami DIP
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI / HD-TVI
Wybrane funkcje:	