Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:20

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2143g2-liptrzs2uy284black-smart-hybrid-light-acusense-30-4mpx-hikvision-p-27931.html




# KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2143G2-LIPTRZS2UY(2.8/4)BLACK Smart Hybrid Light AcuSense 3.0 - 4 Mpx Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 769,97 zł** |
| Cena netto | **1 439,00 zł** |
| Numer katalogowy | **DS-2CD2143G2-LIPTRZS2UY(2.84)BLACK** |
| Kod EAN | **6942640547863** |
| Producent | **HIK** |

## Opis produktu

**DS-2CD2143G2-LIPTRZS2UY** to 4 Mpx kamera IP Hikvision typu dome z funkcją **AcuSense** i zdalną regulacją **PTRZ**. Mechanizm **Pan, Tilt, Rotate i Zoom** ułatwia ustawienie kadru podczas instalacji, a obiektyw zmiennoogniskowy **2.8–4 mm** pozwala dopasować pole widzenia do miejsca montażu. Kamera obsługuje **Smart Hybrid Light** z trzema trybami doświetlenia: **Smart Mode**, **IR Mode** i **White Light Mode**, zapewniając skuteczną pracę po zmroku z zasięgiem do **30 m**. Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na **deep learningu** pomaga ograniczyć fałszywe alarmy, a **WDR 120 dB** poprawia czytelność obrazu przy silnym kontraście oświetlenia. Dodatkowo kamerę wyposażono w dwa wbudowane mikrofony, oraz wejście i wyjście alarmowe. Metalowa obudowa z ochroną **IP67**, **IK10** oraz **NEMA 4X Moderate Protection** zwiększa odporność kamery na warunki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne.

Kamera wyposażona jest w zmotoryzowany system PTRZ (Pan-Tilt-Rotate-Zoom), który służy do precyzyjnego ustawienia pola widzenia kamery po zamontowaniuMechanizm ten **nie umożliwia** jednak użytkowania kamery w charakterze kamery obrotowej

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx |
| Obiektyw: | 2.8 / 4 mm |
| Kąt widzenia: | 99.1 ° @ 2.8 mm ,<br>79.1 ° @ 4 mm |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |