Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:14

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd26126g3-izs2uysl28-12mmef-smart-hybrid-light-colorvu-30-12mpx-motozoom-hikvision-p-28998.html



KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD26126G3-IZS2UY/SL(2.8-12MM)(EF) Smart Hybrid Light ColorVu 3.0 - 12 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

Cena brutto	**4 531,32 zł**
Cena netto	**3 684,00 zł**
Numer katalogowy	**DS-2CD26126G3-IZS2UY SL(2.8-12MM)(EF)**
Kod EAN	**6936422187255**
Producent	**HIK**

Opis produktu

Hikvision DS-2CD26126G3-IZS2UY/SL to kamera IP typu bullet **12 Mpx** (4608 x 2592) z technologią **DarkFighter** i analityką **AcuSense** (klasyfikacja człowiek/pojazd, ochrona perymetryczna, face capture). Zastosowano obiektyw **motozoom 2.8-12 mm** (F1.2), **WDR 130 dB** oraz doświetlenie **IR do 60 m**. Kamera wspiera aktywne odstraszanie przez **stroboskop** i **alarm audio**, a dźwięk zapewnia **podwójny mikrofon** i **wbudowany głośnik**. Do dyspozycji jest **microSD do 512 GB**, **1 wejście/1 wyjście alarmowe** oraz audio **line in/out**, a zasilanie może być realizowane z **12V DC** lub **PoE 802.3at**. Obudowa spełnia **IP67** i **IK10** oraz ma zabezpieczenie antykorozyjne **NEMA 4X**.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	4608 x 2592 - 12 Mpx , 3840 × 2160 - 8 Mpx , 3200 × 1800 - 6 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	102 ° ... 44 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	60 m
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	