

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2663g2-lizs2u28-12mm-smart-hybrid-light-acusense-6mpx-motozoom-hikvision-p-24246.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS- 2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12 MM) Smart Hybrid Light AcuSense - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 432,94 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>1 978,00 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160462745</b>                 |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>                     |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx

Kamera posiada wbudowany mikrofon oraz wyjście audio Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSense Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|   |  |
|---|--|
| Standard:                                 | IP   |
| Rozdzielczość:                            | 3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS  |
| Obiektyw:                                 | 2.8 ... 12 mm - Motozoom   |
| Kąt widzenia:                             | 102 ° ... 35 °   |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m   |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 60 m   |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)                                       |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1  |
| Audio:                                    |  |