Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:00

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw4231f-as-0280b-1080p-28mm-dahua-p-13137.html



KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW4231F-AS-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	**1 051,65 zł**
Cena netto	**855,00 zł**
Numer katalogowy	**IPC-HDBW4231F-AS-028**
Kod EAN	**6939554911309**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

.Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p).

.Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji.

.Kamera posiada bardzo płaski profil, dzięki czemu odstaje od sufitu na jedyne 51 mm.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.400.0000.23.R bulid: 2016-07-05 Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	110 °
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB

Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon
Przepływność (bitrate):	14 ... 5632 kbit/s - H.265 24 ... 9472 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	50 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.42
Wybrane funkcje:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja dźwięku Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Kolor:	Biały
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 350 mA
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa:	Dome, Metalowa
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Wymiary:	Ø 106 x 51 mm
Waga:	0.33 kg
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	**3 lata**