Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:25

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw4239r-ase-ni-0360b-full-color-1080p-36mm-dahua-p-7330.html



KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B Full-Color - 1080p 3.6 mm DAHUA

Cena brutto	**1 457,55 zł**
Cena netto	**1 185,00 zł**
Numer katalogowy	**IPC-HDBW4239R-ASE-NI**
Kod EAN	**6939554941030**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacjiKamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.622.0000000.27.R, build: 2018-05-25 Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy 1, 704 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
Obiektyw:	3.6mm
Kąt widzenia:	87 ° (dane producenta)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	>84 dB (nasze testy)

Interfejs RS-485:	
Metody kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio,
Przepływność (bitrate):	24 kbit/s - 12288 kbit/s 14 ... 9984 kbit/s - H.264 14 ... 9984 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS, SSH, NFS
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	