Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:14

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hfw5442e-zhe-2712-s3-wizmind-s-4mpx-27-12mm-motozoom-dahua-p-29309.html



# KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HFW5442E-ZHE-2712-S3 WizMind S - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 812,99 zł** |
| Cena netto | **3 913,00 zł** |
| Numer katalogowy | **IPC-HFW5442E-ZHE-2712-S3** |
| Kod EAN | **6923172587275** |
| Producent | **DAHUA** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacjiUrządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę UTP

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | max. 2688 x 1520  - 4 Mpx |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.7  ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 115 ° ... 47 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
| Audio: | |