

Link do produktu: <https://hurt.zabezpiezeniapoznan.pl/kontaktron-cylindryczny-k-2-br-satel-p-11590.html>



KONTAKTRON CYLINDRYCZNY K-2-BR SATEL

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 20,91 zł |
| Cena netto | 17,00 zł |
| Numer katalogowy | K-2-BR |
| Kod EAN | 5905033335158 |
| Producent | SATEL |

Opis produktu

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik

Czujnik jest montowany na wciskMagnes musi znaleźć się w zasięgu kontaktronu (patrz dane techniczne)Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujnikach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm

| | |
|---|-------------------------|
| Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna |
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: | 20 V |
| Maksymalny prąd przełączalny: | 20 mA |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu: | 28 mm |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu: | 40 mm |
| Kolor: | Brązowy |
| Wymiary: | 28 x 8.8 x 9.8 mm |
| Waga: | 0.01 kg |
| Producent / Marka: | SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |