

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kontaktron-cylindryczny-kn-ca36-b-p-6483.html>

KONTAKTRON CYLINDRYCZNY KN-CA36-B



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 8,83 zł |
| Cena netto | 7,18 zł |
| Numer katalogowy | KN-CA36-B |
| Kod EAN | 5902887052989 |

Opis produktu

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik

Czujnik jest montowany na wciskMagnes musi znaleźć się w zasięgu kontaktronu (patrz dane techniczne)Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujnikach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm

| | |
|---|-------------------------|
| Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna |
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: | 20 V |
| Maksymalny prąd przełączalny: | 20 mA |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu: | 9 mm |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu: | 10 mm |
| Wybrane cechy: | |