

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kontaktron-cylindryczny-kn-ca36p10-p-21858.html>



KONTAKTRON CYLINDRYCZNY KN- CA36*P10

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 78,47 zł |
| Cena netto | 63,80 zł |
| Numer katalogowy | KN-CA36P10 |
| Kod EAN | 5902887080029 |

Opis produktu

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik

Czujnik jest montowany na wciskMagnes musi znaleźć się w zasięgu kontaktronu (patrz dane techniczne)Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujnikach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm

| | |
|---|--|
| W opakowaniu: | 10 szt. Podana cena za opakowanie |
| Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna |
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: | 20 V |
| Maksymalny prąd przełączalny: | 20 mA |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu: | 9 mm |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu: | 10 mm |
| Wybrane cechy: | |