

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/kontroler-dostepu-z-pomiarem-temperatury-ds-k1ta70mi-t-1080p-hikvision-p-14472.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS- K1TA70MI-T - 1080p Hikvision

Cena brutto	9 221,31 zł
Cena netto	7 497,00 zł
Numer katalogowy	DS-K1TA70MI-T
Kod EAN	6941264057970
Producent	HIKVISION

Opis produktu

- .Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała.
- .
- .Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu.Może być stosowana do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitale.Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy.
- .

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	120 x 160 px
Pomiar temperatury:	
Zakres pomiaru temperatury:	30 °C ... 45 °C

Dokładność pomiaru temperatury:	± 0.5 °C
Odległość pomiaru temperatury:	0.3 ... 1.8 m

Kontrola dostępu:

Obsługa kart:	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg odczytu kart:	~ 5 cm
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.8 m
Pamięć:	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
WEB Server:	
ONVIF:	
RS-485:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC:	port 8000
Wybrane funkcje:	