

Link do produktu: <https://hurt.zabezpiezeniapoznan.pl/miernik-pojemnosci-indukcyjnosci-i-rezystancji-ut-603-p-14271.html>



MIERNIK POJEMNOŚCI, INDUKCYJNOŚCI I REZYSTANCJI UT-603

Cena brutto	250,31 zł
Cena netto	203,50 zł
Numer katalogowy	UT-603
Kod EAN	5901436822561
Producent	UNI-T

Opis produktu

.Miernik pozwala wykonywać pomiary pojemności, indukcyjności, rezystancji, hFE, a ponadto posiada funkcję sprawdzania diod oraz ciągłości obwodu.

Pomiar napięcia DC:	✘
Pomiar napięcia AC:	✘
Pomiar prądu DC:	✘
Pomiar prądu AC:	✘
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (2.0%(RD-12) + 5) @ 0.01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ - pomiar poglądowy
Pomiar pojemności:	2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0.1 nF , 2 μF ± (4% + 5) @ 0.001 μF , 20 μF ± (4% + 5) @ 0.01 μF , 200 μF ± (4% + 5) @ 0.1 μF , 600 μF @ 1 μF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności:	2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH , 20 mH ± (2% + 8) @ 0.01 mH , 200 mH ± (2% + 8) @ 0.1 mH , 2 H ± (5% + 5) @ 0.001 H , 20 H ± (5% + 5) @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H - pomiar poglądowy

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:



Pomiar temperatury:



hFE:



Test diody:



Sygnalizacja ciągłości obwodu:



Sprawdzanie stanów logicznych TTL:



RS-232:



Wybrane cechy: