Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:45

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-pojemnosci-indukcyjnosci-i-rezystancji-ut-603-p-14271.html



MIERNIK POJEMNOŚCI, INDUKCYJNOŚCI I REZYSTANCJI UT-603

Cena brutto	**250,31 zł**
Cena netto	**203,50 zł**
Numer katalogowy	**UT-603**
Kod EAN	**5901436822561**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

.Miernik pozwala wykonywać pomiary pojemności, indukcyjności, rezystancji, hFE, a ponadto posiada funkcję sprawdzania diod oraz ciągłości obwodu.

.

Pomiar napięcia DC:	✖
Pomiar napięcia AC:	✖
Pomiar prądu DC:	✖
Pomiar prądu AC:	✖
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (2.0%(RD-12) + 5) @ 0.01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ - pomiar poglądowy
Pomiar pojemności:	2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0.1 nF , 2 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF , 20 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF , 200 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF , 600 µF @ 1 µF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności:	2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH , 20 mH ± (2% + 8) @ 0.01 mH , 200 mH ± (2% + 8) @ 0.1 mH , 2 H ± (5% + 5) @ 0.001 H , 20 H ± (5% + 5) @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H - pomiar poglądowy

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	