


Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-universalny-ut-58a-uni-t-p-14275.html>









MIERNIK UNIWERSALNY UT-58A UNI-T

Cena brutto	176,19 zł
Cena netto	143,24 zł
Numer katalogowy	UT-58A
Kod EAN	5901436822530
Producent	UNI-T

Opis produktu

.UT-58A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, oraz sprawdzania poprawności działania diod.

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 1 mV , 20 V ± (0.5% + 1) @ 10 mV , 200 V ± (0.5% + 1) @ 100 mV , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.8% + 3) @ 100 mV , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	20 μA (0.8% + 1) @ 0.01 μA , 2 mA ± (0.8% + 1) @ 1 μA , 20 mA ± (0.8% + 1) @ 10 μA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2% + 5) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	2 mA ± (1% + 3) @ 1 μA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3% + 5) @ 1 mA
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 10 Ω , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1% + 2) @ 10 kΩ , 200 MΩ ± (5% + 10) @ 100 kΩ
Pomiar pojemności:	2 nF ± (4% + 3) @ 1 pF , 200 nF ± (4% + 3) @ 0.1 nF , 100 μF ± (5% + 4) @ 0.1 μF
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	