


Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/miernik-universalny-ut-58c-uni-t-p-14438.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-58C UNI-T

Cena brutto	173,36 zł
Cena netto	140,94 zł
Numer katalogowy	UT-58C
Kod EAN	5901436741008
Producent	UNI-T

Opis produktu

.UT-58C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, oraz sprawdzania poprawności działania diod.

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 1 mV , 20 V ± (0.5% + 1) @ 10 mV , 200 V ± (0.5% + 1) @ 100 mV , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.8% + 3) @ 100 mV , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	2 mA ± (0.8% + 1) @ 1 μA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2% + 5) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	2 mA ± (1% + 3) @ 1 μA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3% + 5) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 10 Ω , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1% + 2) @ 10 kΩ , 200 MΩ ± (5% + 10) @ 100 kΩ
Pomiar pojemności:	2 nF ± (4% + 3) @ 1 pF , 200 nF ± (4% + 3) @ 0.1 nF , 100 μF ± (5% + 4) @ 0.1 μF
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:

20 kHz \pm (1.5% + 5) @ 0.01 kHz
240 Hz \pm (1.5% + 3) @ 0.01 kHz ,
1 ... 400 °C \pm (1% + 7) @ 1 °C ,
401 ... 1000 °C \pm (2% + 10) @ 1 °C

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:



hFE:



Test diody:



Sygnalizacja ciągłości obwodu:



Sprawdzanie stanów logicznych TTL:



RS-232:



Wybrane cechy: