

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 11:50

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/monitor-vga-2xvideo-hdmi-audio-pilot-vmt-155m-15-vilux-p-12127.html>



MONITOR VGA, 2XVIDEO, HDMI, AUDIO, PILOT VMT-155M 15 " VILUX

Cena brutto	2 162,64 zł
Cena netto	1 758,24 zł
Numer katalogowy	VMT-155M
Kod EAN	5902887011702
Producent	VILUX

Opis produktu

Monitor przemysłowy - solidna metalowa obudowa oraz dodatkowa pleksa zabezpieczająca matrycę. Proporcje ekranu 4:3 sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań w monitoringu, gdyż obraz nie jest przeskalowany (rozciągnięty w poziomie).

Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL. Posiada trzy rodzaje mocowania: jako wolnostojący, VESA oraz na kołki rozporowe.

Na uwagę zasługuje zamocowanie przycisków sterujących poza obszarem roboczym monitora. Tego typu rozwiązanie umożliwia włożenie go do obudowy, zapobiegając osobom trzecim manipulowaniu nastawami monitora. Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wejść, umożliwiając wyświetlenie dowolnych sygnałów stosowanych w technice CCTV.

Monitor posiada idealnie zlicowany ekran z obudową. Umożliwia to zastosowanie dodatkowej szyby wandaloodpornej bez negatywnego zjawiska refleksów świetlnych pomiędzy szybą a ekranem.

Monitor dedykowany jest do wyświetlania spotów reklamowych z komputera w miejscach publicznych np. w poczekalniach itp. Ciekawym rozwiązaniem jest zamocowanie głośników z tyłu obudowy. Nie przeszkadza to przy odsłuchu audio z rejestratora a jednocześnie nie zmniejsza obszaru przedniego panelu monitora.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.

Przekątna matrycy:	15 "
Rozdzielczość nominalna:	1024 x 768 px
Proporcje ekranu:	4 : 3
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD
Podświetlenie matrycy:	W technologii LED
Obsługa standardów:	PAL/NTSC
Kontrast:	600 : 1
Jasność:	300 cd/m ²
Kąty widzenia:	170 ° w poziomie 160 ° w pionie
Czas reakcji:	6 ms
Wbudowane głośniki:	2 x 3 W
Gniazda podłączeniowe:	Gniazda Composite Video (BNC): 2x wej, 1x wyj 1x VGA 1x HDMI Audio: 1x Jack (dla VGA) 2x Cinch L/R (dla Video 1/2)
Rodzaj obudowy:	Metal
Standard mocowania monitora:	VESA 100
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	35 W (praca)
Sterowanie monitorem:	OSD - za pomocą pilota lub przyciskami na obudowie
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	4.42 kg
Wymiary:	336 x 269 x 53 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	VILUX
Gwarancja:	2 lata