Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:00

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/nadajnik-systemu-bezprzewodowego-zp-2tx-p-14035.html



NADAJNIK SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ZP-2/TX

Cena brutto	**140,42 zł**
Cena netto	**114,16 zł**
Numer katalogowy	**ZP-2/TX**
Kod EAN	**5902887060182**
Producent	**DELTA**

Opis produktu

.System bezprzewodowy ZP-2 umożliwia bezprzewodowe sterowanie urządzeniami, wykorzystując pasmo ISM 433 MHz.Zdalne sterowanie obejmuje 2 osobne kanały.Każdy kanał sterowany jest jednym, dedykowanym wejściem w nadajniku.Od strony odbiornika, do każdego kanału przypisany jest osobny przekaźnik NO/NC.Maksymalne obciążenie każdego z przekaźników to 2300 W (AC), przez co system sprawdzi się w bardzo szerokiej gamie zastosowań.

.

.Zestaw urządzeń ZP-2 pozwala bezprzewodowo sterować np. oświetleniem, zraszaczami elektrycznymi, zasilaniem urządzeń gospodarstwa domowego, itp..Za pomocą systemu można również zrealizować sterowanie automatycznymi roletami lub bramą.Sposób sterowania nadajnikiem ZP-2/TX sprawia również, że urządzenie doskonale nadaje się do integracji z systemami kontroli dostępu i alarmowymi, umożliwiając montaż np. przycisków otwarcia drzwi, przycisków napadowych, czy czujek w miejscach, w których ułożenie dodatkowych przewodów jest utrudnione lub niemożliwe.

.

.System składa się z nadajnika oraz odbiornika, jednak możliwe są połączenia w dowolnej konfiguracji: (1:1, 1:N, N:1, N:N).Do każdego z odbiorników można przypisać maksymalnie 128 nadajników, natomiast ilość odbiorników mogących współpracować z jednym nadajnikiem jest ograniczona jedynie zasięgiem transmisji.

.

.System umożliwia pracę w jednym z trzech trybów: monostabilnym (przekaźnik jest załączony tak długo, jak zwarte jest wejście w nadajniku), bistabilnym (chwilowe zwarcie wejścia powoduje zmianę stanu pracy przekaźnika) oraz czasowym (chwilowe zwarcie wejścia powoduje zmianę stanu przekaźnika na zdefiniowany czas).

.

.Uwaga!.Urządzenie wymaga do współpracy odbiornika ZP-2/RX.

.

Zasięg działania w terenie otwartym:	do 300 m
Pasmo częstotliwości:	433 MHz

Liczba wejść:	2
Tryby pracy:	