Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 01:54

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-ab600-vidos-p-7586.html



NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ AB600 VIDOS

Cena brutto	**1 168,52 zł**
Cena netto	**950,02 zł**
Numer katalogowy	**AB600**
Kod EAN	**5902887046957**
Producent	**VIDOS**

Opis produktu

Napęd elektromechaniczny AB600 jest przeznaczony do współpracy z bramami przesuwnymi o masie nieprzekraczającej 500 kgDzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu

Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramęFunkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamkniePonadto napęd automatycznie blokuje się po zakończeniu ruchu, uniemożliwiając ręczne otwarcie bramyDzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających bramę przed otwarciemW przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu kluczaFunkcja łagodnego startu i zatrzymania płynnie reguluje prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramyPozwala to znacznie zredukować przeciążenia wynikające z gwałtownej zmiany prędkości bramy, co przekłada się na wydłużenie żywotności elementów mechanicznych napędu oraz zmniejszenie poziomu hałasu

W zestawie znajdują się: fotokomórka, magnetyczny wyłącznik krańcowy oraz 2 piloty

Typ napędu:	Do bram przesuwnych
Moc silnika:	280 W
Maksymalna masa bramy:	500 kg
Prędkość liniowa:	11 ... 13 m/min
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	Sprężynowy / Magnetyczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	≤ 58 dB
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	25

Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 30 m
Pasmo częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 15
Wybrane funkcje:	